

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ УСТАНОВОК КАНАЛЬНЫХ LKP

КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

Обозначение при заказе

LKP - ... - **V** **4** / **380**

Наименование	
Типоразмер (ШхВ, мм)	
Вентилятор	
Число полюсов электродвигателя	
Напряжение питания (220/380), В	

Степень защиты: IP54



Общие характеристики канального оборудования прямоугольного исполнения

№, п/п	Обозначение	В, мм	Н, мм	В1, мм	Н1, мм	L, мм	Шина	Масса, кг	Мощность, кВт	Ток max, А	Уровень шума, дБ		
											всас	выхлоп	окружение
1	LKP-400x200-V4/220	400	200	440	281	500	20	13,3	0,33	1,52	71	74	62
2	LKP-400x200-V4/380							12,7	0,33	0,63	71	77	58
3	LKP-500x250-V4/220	500	250	540	331	530	20	18,0	0,51	2,30	74	81	63
4	LKP-500x250-V4/380							18,0	0,49	0,82	76	82	64
5	LKP-500x300-V4/220	500	300	540	381	565	20	22,7	0,90	4,10	79	86	65
6	LKP-500x300-V4/380							22,4	0,87	1,80	82	89	69
7	LKP-600x300-V4/220	600	300	660	391	642	30	31,6	1,60	7,30	78	83	65
8	LKP-600x300-V4/380							31,4	1,70	3,20	84	90	72
9	LKP-600x300-V6/380							25,7	0,45	0,85	75	81	65
10	LKP-600x350-V4/380	600	350	660	441	720	30	38,8	2,20	4,00	87	92	73
11	LKP-600x350-V6/380							31,1	0,78	1,50	76	81	64
12	LKP-700x400-V4/380							700	400	760	491	780	30
13	LKP-700x400-V6/380	43,5	1,15	2,30	77	82	64						
14	LKP-800x500-V4/380	800	500	860	591	885	30	78,0	4,80	8,00	89	96	75
15	LKP-800x500-V6/380							71,0	2,80	4,85	87	92	71
16	LKP-900x500-V6/380	900	500	960	591	985	30	96,0	3,50	6,00	91	95	70
17	LKP-900x500-V8/380							93,0	2,00	4,10	82	88	68
18	LKP-1000x500-V6/380	1000	500	1060	686	1210	30	144,0	4,40	7,50	76	81	67
19	LKP-1000x500-V4/380							150,0	4,43	6,80	81	86	71

